HOBART


# PROFESSIONELLE OPVASKEMASKINER

## GROVOPVASKER **PROFI UXTH/UXTLH**



# PROFI **UXTH/UXTLH**

Grovopvasker med 4-siders isoleret lukket hætte. Fås i 2 modeller. Til alle former for grovopvask og andet produktions udstyr, f.eks. bageplader, kasser GN-kantiner gryder rørebowler m.m. Indvendig højde op til 880 mm.




| TILSLUTNING | |
|---|---|
| ① Afløbsslange | 1800 mm \| ID 20 / OD 25 |
| ② Forsyningsslange | 2000 mm \| R 3/4" |
| Minimum vandtilførsel | 5 l/min |
| Krævet vandtryk | 0.5 -10 bar |
| Maks. vandtilslutning temp. | 60 °C |
| ③ El kabel | 2000 mm |
| Slange til: | |
| ④ Sæbe | 2500 mm |
| ⑤ Afspænding | 2500 mm |

| TEKNISKE DATA | |
|---|---|
| **Programtider*** | 120 / 240 / 360 sek. og special programmer |
| **Vandforbrug** | 6,1 l/kurv |
| **Tankkapacitet** | 130 l |
| **Tankvarme** | 6,1 kW |
| **El tilslutning** | 400 / 50 / 3N |
| **BOOSTER TILSLUTNING** | |
| **Standard** | 15,3 kW |
| **TOTAL TILSLUTNING** | |
| **Standard** | 21,6 kW \| 3 x 35 A |
| **Vaskepumpe** | 2 x 2.9 kW |
| **Kurvestørrelse** | 1240 x 700 mm |
| **Indvending højde** | 620 - 880 mm |
| **Lydniveau** | 68 dB (A) |
| **Vægt (maks. / min.)** | 435 / 415 kg |

* Thermostop garanterer korrekt temperatur i maskinen. Programtider forlænges ved koldtvandstilslutning. Ved hjørnemontage anbefaler vi, højreside af maskinen er tilgængelig for service.

## PRODUKTFORDELE

- **VISIOTRONIC-TOUCH kontrolpanel:** kun en enkelt knap kombineret med en touchscreen i farver - nemmere bliver det ikke.
- **SENSO-ACTIVE resource management:** ansvarligt vandforbrug. Vandets kvalitet kontrolleres konstant, og vandforbruget tilpasses automatisk i henhold til vandkvaliteten. Hvis vaskegrejet ikke er ret snavset, er vandforbruget lavt, mens det øges, jo mere snavset vaskegrejet er. Lavere driftsomkostninger
- **ROTOR-X vaskesystem:** 4 x krydsvaskearme med specialdesignede vaskedyser, fordeler vaskevandet mere optimalt øger kontakttiden af vaskevandet på grejet
- **POWER wash:** højtryksvask til vask af meget beskidt vaskegrej
- **CLIP-IN wash and rinse arms:** vaske og skyllearme fjernes let uden brug af værktøj
- **GENIUS-X² fine filter system:** holder vaskevandet konstant rent. Det forbedrede filtersystem filtrerer det snavsede vand i tre trin og nedsætter forbruget af sæbe med op til 35 %
- **INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT**: den tilgængelige energi i maskinen, genbruges løbende. På trods af en lav tilslutningsværdi, bliver opvarmningstiden reduceret
- **USB-interface:** hurtig og nem download af drifts- og hygiejne data. Mulighed for at gemme alle relevante data på et eksternt lagermedie
- **VAPOSTOP (optional):** minimerer dampudslip fra maskinen, når hætten åbnes efter endt program
- **AUTOMATIC HOODLIFT (optional)**
- **INTEGRATED HEAT recovery (optional):** via det varme afløbsvand, som opvarmer det kolde indgangsvand. Besparelse op til 5.2 kW
- **INTERLOCKED STRAINER:** forhindrer maskinen i at vaske uden korrekt placeret tank-si
- **OPTIONAL REFILL SIGNAL:** kontrol af eksterne sæbe og afspændingsbeholdere
- **EASY-CLEAN concept:** blå markering på alle de dele i maskinen, der skal rengøres
- **HYGIENE program:** patenteret hygiejneprogram som fjerner mikrober og bakterier. Besked via kontrolpanel, når det er tid til hygiejne programmet
- **FULLY EQUIPPEDE:** klar til brug

**HOBART Scandinavia ApS** | Håndværkerbyen 27 | 2670 Greve | telf. 4390 5012 | salg@hobart.dk | www.hobart.dk

11.022020.dk